

Бункер для зерна X-Flow

X-Flow

20 m³

28 m³

34 m³



Оптимальность
Производительность
Безопасность



PERARD



X-Flow



Единственно верное гениально решение – это X-Flow: Бункер для зерна повышенного объёма.

Идеально для получения наибольшей производительности при совместной работе с комбайнами.

Разгрузочный шнек Ø600мм позволяет обеспечить высокую скорость разгрузки и тем самым наделяет бункер наибольшей производительностью на рынке машин аналогичного объёма.

Ширина машины и шины низкого давления обеспечивают прекрасную устойчивость машины при движении по ровной дороге и на пересеченной местности.



Разгрузочный шнек Ø600 мм, это выгрузка 20 м³ за 50 секунд *!

Трансмиссия Heavy-duty: Коробка передач 1"3 / 4 – вал Ø45мм
Машина проста в обслуживании: Разгрузочный люк в нижней части ёмкости



- Гидравлический стопор на разгрузочном шнеке
- Жесткая сцепка
- Кольцо сцепного устройства на болтах

- Домкрат
- Окна в передней стенке
- Бункер собран при помощи болтов

* Скорость разгрузки зависит от влажности, загрязненности и типа разгружаемого зерна.

Технические данные	X-Flow 20	X-Flow 28	X-Flow 34
Ширина Бункера	3.50 m	3.50 m	3.50 m
Габаритная ширина	3.50 m	3.50 m	3.50 m
Высота (шнек сложен)	3.73 m	3.76 m	4.00 m
Высота разгрузки	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Объём ёмкости	20.00 м ³	28.00 м ³	34.00 м ³
Разгрузочный шнек	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Система взвешивания	ВЫБОР	ВЫБОР	ВЫБОР
Колеса	650/75 R32	28.1 x 26	28.1 x 26
Тормоза	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Оси	Простой	Тандем	Тандем



Avenue de l'Europe
 Z.I. de Baleycourt
 F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73

Fax: +33.(0)3.29.73.73.74

www.perard.fr - contact@perard.fr

02/13 - DC 40c_Ru - Данные и фотографии являются приблизительными. Эта брошюра разработана для использования по всему миру. Доступность различных спецификаций или характеристик, показанных на фотографиях, может различаться в зависимости от страны эксплуатации машины.

ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification

